


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Bronze Brushed Anodised



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal | 13760482 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CREE 1304 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 91 97 99 50 66 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omhoog/Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 34,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Brons, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 485,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 684 |
| Efficiëntie (lm/W) | 59 |
| UGR | 23 |

Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

