

Date
Customer
Project
Type

*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Silver Bronze Brushed Anodised*



### Specifications

Materiale	13760484
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	89 97 99 50 68
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	34,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	11,6
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	485,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	709
Efficienza (lm/W)	61
Livello abbagliamento	26

Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

