


Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DALI/Push-Dim DI Champagne Brushed Anodised




Formada por una sola placa plisada, Chival presenta elementos de diseño preciso y refinada destreza. Su luz vertical directa e indirecta es una continuación natural de la forma, inspirada en escudos de armas medievales. Por sí sola, Chival es bella e imperecedera. En composiciones de dos o más, da pie a un coloquio de luz, sombra y patrones diversos.



Specifications

Material	13760541
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 4W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	83 94 98 50 58
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	44,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	10,6
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Champán, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	500,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	500
Eficacia (lm/W)	47
Índice de deslumbramiento	28

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

