

Datum
Klant
Project
Soort

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DALI/Push-Dim DI Black Chrome



Specificaties

Materiaal	13760580
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 4W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	87 96 99 50 54
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	44,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	10,6
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Chroom
Brutogewicht (g)	500,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	467
Efficiëntie (lm/W)	44
UGR	26

Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

