

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Cast Grey Matt*



Una forma abstracta que se transforma en un poema de luz y sombra. Impulse Square Wall confiere un sorprendente efecto de luz a cualquier superficie que toca.



**Specifications**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Material                                 | 13771004             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | LED PCB IMPULSE      |
| Tecnología LED                           | PCB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 2700K                |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 0 0 7 0 79           |
| Binning (SDCM)                           | 3                    |
| Dirección de la luz                      | Indirecto , Directo  |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 120,0                |
| Voltaje de entrada                       | 230V                 |
| Luminaire power (W)                      | 7,7                  |
| Clasificación eléctrica                  | I                    |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | DALI, Push-Dim       |
| DALI Standard                            | DALI-2               |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Pared                |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable       |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Cast Grey, Mate      |
| Peso bruto (g)                           | 911,0                |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 500                  |
| Eficacia (lm/W)                          | 65                   |
| Índice de deslumbramiento                | 1                    |

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

