

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Impulse Square Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Cast Grey Matt*



Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.



### Specificaties

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 13771104              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | LED PCB IMPULSE       |
| LED technologie                     | Led-printplaat        |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                 |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| CIE-fluxcode                        | 0 0 7 0 79            |
| Binning (SDCM)                      | 3                     |
| Lichtrichting                       | Omhoog, Omlaag        |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 120,0                 |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 7,7                   |
| Elektriciteitsklasse                | I                     |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI, Pushdim         |
| DALI Standard                       | DALI-2                |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Wand                  |
| Montage                             | Opbouw                |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Cast Grey, Mat        |
| Brutogewicht (g)                    | 911,0                 |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 554                   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 72                    |
| UGR                                 | 1                     |

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

