


Date	
Client	
Projet	
- уре	

Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Cast Grey Matt



Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.






Caractéristiques			
Matériaux	13771504		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	LED PCB IMPULSE		
Technologie LED	PCB de LED		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	0 0 7 0 79		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Haut, Bas		
Faisceau mesuré (°)	120,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	44		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Mur		
Montage	En Surface		
Ajustabilité	Not Applica	able	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey,	Mat	
Poids brut (g)	779,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8	
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0	
Connected load (W)	3,8	5,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	403	554	
Efficacité (lm/W)	106	101	
UGR	1	1	



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

