

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Cast Grey Matt



Impulse Round Wall zorgt voor een unieke ervaring in de ruimte, waar schaduw- en lichtbogen diepte creëren en architecturale kenmerken rondom accentueren.



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 13770704 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | LED PCB IMPULSE |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 0 0 11 0 77 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog, Omlaag |
| Gemeten gradenbundel (°) | 120,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 44 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Cast Grey, Mat |
| Brutogewicht (g) | 880,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 10,8 10,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 12,0 12,0 |
| Connected load (W) | 3,8 5,5 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 393 542 |
| Efficiëntie (lm/W) | 104 98 |
| UGR | 1 1 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

