



Date
Client
Projet
Type

Nude Wall 79 1x IP55 LED 2700K Flood DI White Structure




Les lignes géométriques pures de Nude sont idéales pour mettre en évidence les détails architecturaux. Applique murale longue et fine diffusant une lumière indirecte, Nude est réduit à l'essence même de ce qui fait un luminaire. Sa source lumineuse est encastrée dans le cylindre longiligne de sorte qu'elle est pratiquement invisible. Complétez l'effet lumineux avec du blanc ou du noir ou une gamme de couleurs riches.




Caractéristiques

Matériaux	10923209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 61
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	7,1
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Extérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1491,0
Flux lumineux par lampe (lm)	393
Efficacité (lm/W)	55
UGR	13

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Diagrammes