MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

FFD_OPTILED LV D AR111 12.5W 927 45°

Spezifikationen

Material	70000157
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	OPTILED AR111 350mA
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 80
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	35.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Innen/Außen	Innen
Bruttogewicht (g)	284,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	35,0
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	13,0
Lumenleistung (lm)	730
Effizienz (lm/W)	56
Bemerkung	• Kombiniert mit einem 350mA LED-Treiber

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-28, 09:16:41 AM - ©Modular Lighting Instruments