MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_OPTILED LV D AR111 12.5W 927 45°

Caractéristiques

Matériaux	70000157
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	OPTILED AR111 350mA
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 80
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	35 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Intérieur/extérieur	Intérieur
Poids brut (g)	284,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	35,0
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	13,0
Lumens fournis (lm)	730
Efficacité (lm/W)	56
Commentaire	• Combinez avec un pilote de LED de 350mA

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-28, 09:17:02 AM - ©Modular Lighting Instruments