


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED 2700K Medium DALI Cast Grey Matt



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques

Matériaux	11460504	
Type de Source	LED	
Lumineuse		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources	2	
Lumineuses		
Code de flux CIE	100 100 100 100 66	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	29,0	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	20,0	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil	960	
incandescent (°C)		
Protocole de Variation	DALI	
DALI Standard	DALI-2	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet	0,1	
Éclairé (m)		
Couleur Principale &	Cast Grey, Mat	
Finition Principale	500.0	
Poids brut (g)	566,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	639	
Efficacité (Im/W)	61	
UGR	0	
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. Pour les installations cans variateur, il est	

• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10





TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

