


Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED 2700K Medium DALI Cast Grey Matt





Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.



Specificaties

Materiaal	11460504
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	100 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	29,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	20,0
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Cast Grey, Mat
Brutogewicht (g)	566,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	639
Efficiëntie (lm/W)	61
UGR	0
Opmerking	- Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. - Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

