

Datum

Klant


Project

Soort

Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt





Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




Specifications

Materiaal	11465004	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	100 100 100 100 66	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	29,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond	
Montage	Gependeld	
Inbouwopening (mm)	ø44	
Montagediepte (mm)	70,0	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Cast Grey, Mat	
Brutogewicht (g)	373,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14.8	15.2
Max. forward voltage (Vf)	18.0	18.6
Connected load (W)	5.7	8.5
Lumenoutput per lampunit (lm)	474	639
Efficiëntie (lm/W)	83	75
UGR	0	0


TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram



Installatie Accessoires



12293730 Plaster Kit 44 1x

☐ Kies een vereist accessoire