


### Nyto Semi-Recessed Adjustable 30 1x LED 2700K Spot DE White Structure



#### Caractéristiques

Matériaux	13824009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CITIZEN CLU7S3
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 91
Groupe (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	17,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Semi-Encastré
Taille de découpe (mm)	40
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	191,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,2
Connected load (W)	4,1
Flux lumineux par lampe (lm)	374
Efficacité (lm/W)	91


Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.

---


UGR	10
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.</li></ul>

---

TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau




Diagrammes

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis