Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 3000K Spot DE Black Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.

Spezifikationen

Material	13835432	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	CITIZEN CLU7S3	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 65	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	12,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Halbeinbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø40	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	223,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,4	11,9
Max. forward voltage (Vf)	12,2	12,7
Connected load (W)	4,1	6,1
Lumenleistung (lm)	260	349
Effizienz (lm/W)	63	57
UGR	4	5
Bemerkung	• Dieses Produkt ist in verschiedenen Standard- und Vollindividualisierungsoptionen erhältlich. Entdecken Sie sie alle auf der Nyto Semi-	

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-03, 03:53:12 PM - ©Modular Lighting Instruments

Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-03, 03:53:12 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Diagramm

Optisches Zubehör



10223032 Honeycomb 28 Black

Montagezubehör



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-03, 03:53:12 PM - ©Modular Lighting Instruments