


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____




Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 Ix LED 3000K Medium DE White Structure




Spezifikationen

Material	13835509	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Halbeinbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø40	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	223,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	588	795
Effizienz (lm/W)	98	90
UGR	13	14
Bemerkung	• Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle	

auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern
Sie ein Angebot an.


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Optisches Zubehör




10223032 Honeycomb 28 Black

Montagezubehör



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör