


| atum   |  |
|--------|--|
| unde   |  |
| rojekt |  |
| rt     |  |

## Nyto Track 48V Adjustable 50 1x LED 3000K Medium DALI White Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.



Spezifikationen



| Spezijikaiionen                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material                            | 13842309                   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                        |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G8         |
| LED-Technologie                     | COB-LED                    |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                      | 3000K                      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                         |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                          |
| CIE-Fluxcode                        | 99 100 100 100 91          |
| Binning (SDCM)                      | 2                          |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                    |
| Optik                               | Kollimator                 |
| Gemessene<br>Abstrahlwinkel (°)     | 28,0                       |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc                     |
| Luminaire power (W)                 | 19,3                       |
| Schutzklasse                        |                            |
| Schutzart                           | 20                         |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                        |
| Dimmprotokoll                       | DALI                       |
| DALI Standard                       | DALI-2                     |
| Innen/Außen                         | Innen                      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V 0°/+90°           |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert         |
| Bruttogewicht (g)                   | 309,0                      |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 1302                       |
| E 551 : (1 0.0.1)                   |                            |

 Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.

Weiße Diete 48V Leuchten behan einen weißen.

 Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur

Effizienz (Im/W)

UGR Bemerkung 67






auf Anfrage möglich.

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.



## TM30 & CRI Diagramm





## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

