


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Nyto Track 48V Adjustable 50 2x LED 2700K Medium DALI Black Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.





Spezifikationen	
Material	13843732
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 91
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	36,7
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	554,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1234
Effizienz (Im/W)	67
UGR	14
B .	

 Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended

 Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-

Up/Down verwendet werden.

Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur

Bemerkung





auf Anfrage möglich.

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

