




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Spot DE White Structure*





**Spezifikationen**


Material	13846109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 59		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	17,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Halbeinbau		
Ausschnittgröße (mm)	Ø40		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	293,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	430	582	752
Effizienz (lm/W)	72	66	59
UGR	6	7	8
Bemerkung	• Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle		

auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern  
Sie ein Angebot an.


---

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## Montagezubehör



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör