


Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Spot DE White Structure



Caractéristiques



Matériaux	13846609
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 59
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	17,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Semi-Encastré
Taille de découpe (mm)	ø40
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	293,0
Courant du driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8 16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4 20,1
Connected load (W)	6,0 8,8 12,8
Lumens fournis (lm)	438 593 767
Efficacité (lm/W)	73 67 60
UGR	6 7 8

Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.


Commentaire

- Ce produit est disponible avec différentes options de personnalisation standard et totale. Découvrez-les toutes sur la page web de Nyto Semi-Recessed ou demandez un devis.
-

TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau




Diagrammes

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis