


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 2700K DE Cast Grey Matt



La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.





Caractéristiques

Matériaux	12180004			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	48 81 97 100 22			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Collimateur			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	55			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø177			
Profondeur de montage (mm)	100,0			
Ajustabilité	Not Applicable			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey,	Mat		
Poids brut (g)	1080,0			
Courant du driver (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5	
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4	
Flux lumineux par lampe (lm)	156	211	273	
Efficacité (lm/W)	27	25	22	
UGR	27	28	29	




TM30 & CRI diagrammes








Accessoires d'Eclairage décoratives




12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt
12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



12182030 Installation Housing 280x350x100x380



12293030 Gypsum Fibreboard 290x280

Choisir un accessoire requis