




Datum
Kunde
Projekt
Art



Shellby Recessed Trimless 176 1x IP55 LED 1800-3000K WD DE Cast Grey Matt




Spezifikationen

Material	12181204
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	47 81 97 100 26
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø200
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt
Bruttogewicht (g)	1080,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	247
Effizienz (lm/W)	28
UGR	28

Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör




- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt


Montagezubehör




- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380




- 12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x




- 12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280



12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x



12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

Wählen Sie das benötigte Zubehör