


Datum
Klant
Project
Soort

*Straw 60 Linear Batwing 1260 lx LED 2700K DALI DI Black Matt*



### Specificaties

Materiaal	98651602
Type Lichtbron	LED
LED type	LEDLINE STRAW PRO9
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L95B05 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	64 93 99 100 63
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	104,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	36,2
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	0,001
Lumenoutput per lampunit (lm)	3498
Efficiëntie (lm/W)	97
UGR	26
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K op verzoek</li> <li>• Kies je voor een 75% outputmodule of combineer je de armatuur met een uplightmodule, dan behaalt deze een UGR-waarde van 19 of lager.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

