


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Straw 60 Linear Batwing 1820 1x LED 2700K DALI DI Black Matt







Spezifikationen
Material
Typ der Lichtquelle

Material	98651702
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	64 93 99 100 63
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	104,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	55,0
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	0,001
Lichtstrom pro Lampe (Im)	5247
Effizienz (Im/W)	95
UGR	26
Bemerkung	 3500K auf Anfrage Wählt man ein Modul mit 75 % Lichtleistung oder kombiniert die Leuchte mit einem Uplight-Modul, wird ein UGR-Wert von 19 oder niedriger erreicht.



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

