



Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Straw 60 Linear Batwing 1x LED 2700K DALI DI Black Matt



Spezifikationen

Material	98651702
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	64 93 99 100 63
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	104,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	55,0
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	0,001
Lichtstrom pro Lampe (lm)	5247
Effizienz (lm/W)	95
UGR	26
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K auf Anfrage • Wählt man ein Modul mit 75 % Lichtleistung oder kombiniert die Leuchte mit einem Uplight-Modul, wird ein UGR-Wert von 19 oder niedriger erreicht.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
