


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Straw 60 Linear Grid 1260 1x LED 2700K DALI DI Black Matt







7		C.1	
١,	pezi.	fikationen	

1 0	
Material	98652402
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	75 97 100 100 57
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	91,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	36,2
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	0,001
Lichtstrom pro Lampe (lm)	3202
Effizienz (lm/W)	88
UGR	23
Bemerkung	 3500K auf Anfrage Wählt man ein Modul mit 75 % Lichtleistung oder kombiniert die Leuchte mit einem Uplight-Modul, wird ein UGR-Wert von 19 oder niedriger erreicht.



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

