


Date	
Client	
Projet	
уре	

## Straw 60 Linear Grid 1820 1x LED 2700K DALI DI Black Matt







## Caractéristiques

Matériaux	98652502
Type de Source	LED
Lumineuse	
Type de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L95B05 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	75 97 100 100 57
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Faisceau mesuré (°)	91,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	55,0
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	0,001
Flux lumineux par lampe (lm)	4803
Efficacité (lm/W)	87
UGR	23
Commentaire	<ul> <li>3500K sur demande</li> <li>En choisissant un module avec une puissance de sortie de 75 % ou en combinant le luminaire avec un module uplight, on obtient une valeur UGR de 19 ou moins.</li> </ul>



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

