


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Nyto Surface Adjustable 40 Square 1x LED 3000K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.



Caractéristiques

Matériaux



13951509

Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 79
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	31,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure

500

15,8

19,4 8,8

795

90

14

Poids brut (g)

(lm)

UGR

Courant du driver (mA)

Min. forward voltage (Vf)

Connected load (W)

Efficacité (Im/W)

Max. forward voltage (Vf) 18,8

Flux lumineux par lampe 588

392,0

350

15,4

6,0


98

13




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau





Accessoires d'Eclairage optiques



10223032 Honeycomb 28 Black

Choisir un accessoire requis