

Date

Customer


Project

Type

Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.



Specifications

Materiale	13953232			
Tipo di Sorgente	LED			
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8			
Tecnologie LED	COB			
CRI	Min. 90			
Temperatura di colore della luce	2700K			
Vita utile	L80B10 @50.000 ore			
Lampadina inclusa	Sì			
Numero di fonte luminosa	1			
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 84			
Binning (SDCM)	2			
Direzione della luce	Diretta			
Ottiche	Collimatore			
Fascio misurato (°)	28,0			
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante			
Classificazione elettrica	III			
Grado IP	20			
Test filo a caldo (°C)	960			
Interno/Esterno	Interno			
Applicazione	Soffitto, Parete			
Montaggio	Superficie			
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°			
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1			
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata			
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Strutturata			
Peso lordo (g)	459,0			
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700	900
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5	17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1	20,8
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8	17,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	617	834	1079	1143
Efficienza (lm/W)	103	95	84	67
Livello abbagliamento	11	12	13	13

Remark

- Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Nyto Surface o richiedi un preventivo.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

