


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.



Spezifikationen



Spc2ijinationen					
Material	13953209				
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	2700K				
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 84				
Binning (SDCM)	2				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Kollimator				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,0				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Aufbau				
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert				
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	459,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	900	
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5	17,0	
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1	20,8	
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8	17,0	
Lichtstrom pro Lampe	617	834	1079	1143	

(Im)

UGR

Effizienz (Im/W)

103

11

95

12

84

13


67

13



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

