


Date	
Client	
Projet	
- уре	

Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.






## Caractéristiques

Matériaux	13953209				
Type de Source Lumineuse	LED				
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures				
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources	1				
Lumineuses					
Code de flux CIE	99 100 100 100 84				
Groupement (SDCM)	2				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Collimateur				
Faisceau mesuré (°)	28,0				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	20				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	En Surface				
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure				
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure				
Poids brut (g)	459,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700	900	
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5	17,0	
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1	20,8	
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8	17,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	617	834	1079	1143	
Efficacité (lm/W)	103	95	84	67	
UGR	11	12	13	13	



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

