


| Datum |
|---------|
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Nyto Surface Adjustable 30 Square 2x LED 2700K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.





| Spezifikationen | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material Material | 13955132 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| CIE-Fluxcode | 99 100 100 100 67 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Kollimator |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 25,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | H 360° V 0°/+90° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 528,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,4 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,8 |
| Connected load (W) | 6,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (Im) | 490 |
| Effizienz (Im/W) | 82 |
| UGR | 14 |



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

