




Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 3000K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.

Spezifikationen

Material	13956509	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	2	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Aufbau	
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primär Farbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	609,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	588	795
Effizienz (lm/W)	98	90
UGR	13	14

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Optisches Zubehör



10223032 Honeycomb 28 Black

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör