




Date
Client
Projet
Type


*Geometry Suspended Adjustable 672x1288 2x LED 2700K DE Black Structure - Black Structure*




### Caractéristiques

Matériaux	13751256
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	GEOMETRY 24V LED DISC 2X
Technologie LED	PCB de LED flexible
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	46 78 95 100 87
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Optique	Film optique
Faisceau mesuré (°)	112,0
Tension d'Entrée	24 V CC
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Structure
Poids brut (g)	21100,0
Flux lumineux par lampe (lm)	3812
Efficacité (lm/W)	91
UGR	20

Geometry est une suspension qui offre un éclairage général. Son panneau lumineux peut pivoter à 360° autour d'un axe, caché par un cadre circulaire ou carré. Ce qui fait la beauté de cette rotation complète, c'est qu'en une simple bascule, vous pouvez passer d'une lumière directe à une lumière indirecte. Un cadre rectangulaire avec deux panneaux plaira à ceux qui souhaitent doubler les effets lumineux. Profitez de la légèreté incroyable de Geometry !


*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*


### *Accessoires d'Eclairage d'installation*




**11061032** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure

**11061009** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure




**11061132** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure

**11061109** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure




**13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

**13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure




**13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure

**13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure




**13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

**13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



- 13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure  
**13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- 13750000** Connection Mechanical Geometry

Choisir un accessoire requis