


Date
Customer
Project
Type

Passage Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Tumbled



Il nome Passage richiama il concetto di continuità, sia all'interno dell'oggetto che oltre esso. La cerniera piatta crea un collegamento all'interno della composizione, mentre l'apparecchio stesso diventa un passaggio di luce, un passaggio nel tempo e una connessione tradotta in forma. Un'espressione di illuminazione architettonica pensata per integrarsi naturalmente nello spazio.





Specifications


Materiale	13960677		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	3000K		
Vita utile	L90B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Collimatore		
Fascio misurato (°)	42,0		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Semi-Incassato		
Foro d'incasso (mm)	Ø54		
Profondità di montaggio (mm)	45,0		
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Burattato		
Peso lordo (g)	505,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	366	495	637
Efficienza (lm/W)	89	81	71

Livello abbagliamento	16	17	18
Remark	• 3500K e 4000K su richiesta		

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams