


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Passage Track 48V Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Aluminium Tumbled*



El nombre Passage hace referencia a la continuidad, tanto dentro del objeto como más allá de él. La bisagra plana crea una conexión dentro de la composición, mientras que la luminaria se convierte en un paso de luz, un paso del tiempo y una conexión materializada en forma. Una expresión de iluminación arquitectónica concebida para integrarse de manera natural en el espacio.



### Specifications

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Material                                 | 13982677              |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                   |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 8W  |
| Tecnología LED                           | COB LED               |
| CRI                                      | Min. 95               |
| Temperatura del color                    | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas  |
| Lámpara Incluida                         | Sí                    |
| Número de fuentes de luz                 | 1                     |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 86     |
| Binning (SDCM)                           | 3                     |
| Dirección de la luz                      | Directo               |
| Óptica                                   | Colimador             |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 38,0                  |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                 |
| Luminaire power (W)                      | 8,6                   |
| Clasificación eléctrica                  | III                   |
| Clasificación del IP                     | 20                    |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                   |
| Protocolo de regulación                  | DALI                  |
| DALI Standard                            | DALI-2                |
| Interio/Exterior                         | Interior              |
| Aplicación                               | Techo, Pared          |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 0°/+90°      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                   |
| Color principal & Acabado principal      | Aluminio, Granallado  |
| Peso bruto (g)                           | 505,0                 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 732                   |
| Eficacia (lm/W)                          | 85                    |
| Índice de deslumbramiento                | 19                    |

---

Remark

- 3500K y 4000K bajo pedido
  - Las luminarias Passage Track 48V blancas tienen un adaptador blanco. Todas las demás luminarias Passage Track 48V tienen un adaptador negro. La desviación de esto es sólo son posibles bajo petición.
  - Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
  - Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

