


Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised

Specifications


Klevr is een verfijnde inbouwspot die een pure ronde vorm combineert met slimme engineering onder het oppervlak. Een hoogwaardige lichtervaring volgt vanzelf, met zuivere, precieze lichtbundels, vijf stralingshoeken en tot 760 lumen output. Ontworpen voor veelzijdigheid, past Klevr zich moeiteloos aan met een reeks afwerkingen en opties voor kleurpersonalisatie.

Materiaal	14001284		
Type Lichtbron	LED		
LED type	CREE CHA0410		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	2700K		
Levensduur	L90B05 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	99 100 100 100 80		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Collimator		
Gemeten gradenbundel (°)	41,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	55		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond		
Montage	Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø68		
Montagediepte (mm)	100,0		
Verstelbaarheid	Not Applicable		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd		
Brutogewicht (g)	301,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	366	499	656
Efficiëntie (lm/W)	89	82	75
UGR	16	17	18


Opmerking

- 2400K op verzoek
 - CRI98 op verzoek
 - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Klevr Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-


TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram



Installatie Accessoires



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire