


Date
Client
Projet
Type

Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Black Structure



Klevr est un spot encastré raffiné qui associe une forme circulaire pure à une ingénierie intelligente, discrètement intégrée. Une expérience lumineuse haut de gamme s'impose naturellement, avec des faisceaux nets et précis, cinq angles de faisceau et jusqu'à 760 lumens. Conçu pour la polyvalence, Klevr s'adapte avec aisance grâce à une gamme de finitions et d'options de personnalisation des couleurs.




Caractéristiques


Matériaux	14001632
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 71
Groupe (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	45,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	298,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	608
Efficacité (lm/W)	73

UGR	21
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Klevr Recessed ou demandez un devis.


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

■ Choisir un accessoire requis