MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Kup Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Flood DE Bronze Brushed Anodised



Kup est un spot encastré rond raffiné qui apporte du caractère au plafond grâce à son rebord surélevé distinctif et à son design expressif en forme de coupe. Derrière sa forme pure de Ø72 se cache une vaste plateforme optique, offrant toute la flexibilité nécessaire pour mettre en valeur objets et espaces avec précision. Grâce à un large choix de finitions et d'options de personnalisation des couleurs, Kup s'intègre naturellement dans tous les intérieurs.

Caractéristiques

Matériaux	14281282		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CREE CHA0410		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B05 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 82		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	41,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé		
Poids brut (g)	314,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	377	514	675
Efficacité (lm/W)	92	84	77

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 07:12:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	17 18 19
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC 98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Kup Recessed ou demandez un devis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 07:12:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 07:12:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 07:12:38 PM - ©Modular Lighting Instruments