


Datum
Klant
Project
Soort

Kup Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure



Specificaties


Kup is een verfijnde ronde inbouwspot die karakter toevoegt aan het plafond met zijn kenmerkende opstaande rand en uitgesproken cupvormige ontwerp. Achter zijn pure vorm van Ø72 schuilt een uitgebreid optisch platform dat de flexibiliteit biedt om zowel objecten als ruimtes nauwkeurig te accentueren. Dankzij de uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleurpersonalisatie past Kup zich moeiteloos aan elk interieur aan.

Materiaal	14281332
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE CHA0410
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B05 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	41,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø68
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	311,0
Stroom driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	10,4 10,8 11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7 13,2 13,7
Connected load (W)	4,1 6,1 8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	415 566 745
Efficiëntie (lm/W)	101 93 85
UGR	17 18 19


Opmerking

- 2400K op verzoek
 - CRI98 op verzoek
 - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Kup Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram



Installatie Accessoires



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire