


Date	
Client	
Projet	
Type	

Kup Recessed 72 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Black Brushed Anodised




Caractéristiques

Kup est un spot encastré rond raffiné qui apporte du caractère au plafond grâce à son rebord surélevé distinctif et à son design expressif en forme de coupe. Derrière sa forme pure de Ø72 se cache une vaste plateforme optique, offrant toute la flexibilité nécessaire pour mettre en valeur objets et espaces avec précision. Grâce à un large choix de finitions et d'options de personnalisation des couleurs, Kup s'intègre naturellement dans tous les intérieurs.


Matériaux	14281681
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	96 100 100 100 76
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	45,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	314,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	647
Efficacité (lm/W)	78

UGR	23
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC 98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Kup Recessed ou demandez un devis.


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

■ Choisir un accessoire requis