

Date

Customer


Project

Type

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Cast Black Matt



El nombre Passage hace referencia a la continuidad, tanto dentro del objeto como más allá de él. La bisagra plana crea una conexión dentro de la composición, mientras que la luminaria se convierte en un paso de luz, un paso del tiempo y una conexión materializada en forma. Una expresión de iluminación arquitectónica concebida para integrarse de manera natural en el espacio.



Specifications

Material	13970888
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	38,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Cast Black, Mate
Peso bruto (g)	440,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flujo luminoso por lámpara (lm)	732
Eficacia (lm/W)	88
Índice de deslumbramiento	19


Remark

- 3500K y 4000K bajo pedido
- No es un producto completo. Se requiere el sistema Modupoint.


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram



Accesorios Instalación



13240400 Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



13242132 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

13242109 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Choose a required accessory