

Datum


Klant

Project

Soort



Passage Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Cast Black Matt


De naam Passage verwijst naar continuïteit, zowel binnen het object als daarbuiten. Het vlakke scharnier creëert een verbinding binnen de compositie, terwijl het armatuur zelf een doorgang wordt voor licht, tijd en ruimte. Een subtiele verbinding die vorm krijgt in architecturale verlichting.


Specificaties

Materiaal	13960288		
Type Lichtbron	LED		
LED type	CITIZEN CLU7A3		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	2700K		
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	99 100 100 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Collimator		
Gemeten gradenbundel (°)	42,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Semi-Inbouw		
Inbouwopening (mm)	Ø54		
Montagediepte (mm)	45,0		
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Cast Black, Mat		
Brutogewicht (g)	505,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	347	468	602
Efficiëntie (lm/W)	85	77	67
UGR	16	17	18
Opmerking	• 3500K en 4000K op verzoek		

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

