

Date

Customer


Project

Type

## *Passage Semi-Recessed Adjustable 40 lx LED 3000K Flood DE Cast Black Matt*



Il nome Passage richiama il concetto di continuità, sia all'interno dell'oggetto che oltre esso. La cerniera piatta crea un collegamento all'interno della composizione, mentre l'apparecchio stesso diventa un passaggio di luce, un passaggio nel tempo e una connessione tradotta in forma. Un'espressione di illuminazione architettonica pensata per integrarsi naturalmente nello spazio.




### **Specifications**

|                                      |                                       |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 13960688                              |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |      |      |
| Tipologia LED                        | CITIZEN CLU7A3                        |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |      |      |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore                    |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |      |      |
| Codice di flusso CIE                 | 99 100 100 100 70                     |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |      |      |
| Ottiche                              | Collimatore                           |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 42,0                                  |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |      |      |
| Grado IP                             | 20                                    |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |      |      |
| Montaggio                            | Semi-Incassato                        |      |      |
| Foro d'incasso (mm)                  | Ø54                                   |      |      |
| Profondità di montaggio (mm)         | 45,0                                  |      |      |
| Orientabilità                        | H 360° V 0°/+90°                      |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Cast Black, Opaca                     |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 505,0                                 |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 11.2                                  | 11.2 | 11.2 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 13.2                                  | 13.2 | 13.2 |
| Connected load (W)                   | 4.1                                   | 6.1  | 9.0  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 366                                   | 495  | 637  |
| Efficienza (lm/W)                    | 89                                    | 81   | 71   |

|                       |                              |    |    |
|-----------------------|------------------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 16                           | 17 | 18 |
| Remark                | • 3500K e 4000K su richiesta |    |    |

### TM30 & CRI diagram



### Light distribution & beam diagram

