

Date

Client

Projet

Type

Passage Track 48V Adjustable 40 lx LED 3000K Flood DALI Cast Bronze Matt



Le nom Passage évoque la continuité, à la fois au sein de l'objet et au-delà. La charnière plate crée un lien au cœur de la composition, tandis que le luminaire devient lui-même un passage de lumière, de temps et d'espace. Une connexion subtile traduite en éclairage architectural.




Caractéristiques

Matériaux	13982490
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CITIZEN CLU7A3
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 70
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	42,0
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	11,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Bronze, Mat
Poids brut (g)	505,0
Flux lumineux par lampe (lm)	637
Efficacité (lm/W)	58
UGR	18

Commentaire

- 3500K et 4000K sur demande
 - Les luminaires Passage Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres luminaires Passage Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.
 - Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.
 - Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
-

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

