


Passage Track 48V Adjustable 40 1x LED 3000K Flood DALI Cast Black Matt


Der Name Passage steht für Kontinuität – innerhalb des Objekts und darüber hinaus. Das flache Scharnier schafft eine Verbindung innerhalb der Komposition, während die Leuchte selbst zu einem Durchgang für Licht, Zeit und Raum wird. Eine Verbindung, die in architektonischer Beleuchtung Form annimmt.



Spezifikationen

Material	13982488
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CITIZEN CLU7A3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 70
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	42,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	11,0
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Black, Matt
Bruttogewicht (g)	505,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	637
Effizienz (lm/W)	58
UGR	18

Bemerkung

- 3500K und 4000K auf Anfrage
 - Weiße Passage Track 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Passage Track 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.
 - Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
-

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

