


Date
Customer
Project
Type

Passage Track 48V Adjustable 40 lx LED 1800-3000K WD Flood DALI Cast Black Matt



Il nome Passage richiama il concetto di continuità, sia all'interno dell'oggetto che oltre esso. La cerniera piatta crea un collegamento all'interno della composizione, mentre l'apparecchio stesso diventa un passaggio di luce, un passaggio nel tempo e una connessione tradotta in forma. Un'espressione di illuminazione architettonica pensata per integrarsi naturalmente nello spazio.




Specifications

Materiale	13982688
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	38,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	8,6
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Cast Black, Opaca
Peso lordo (g)	505,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	732
Efficienza (lm/W)	85
Livello abbagliamento	19

Remark

- 3500K e 4000K su richiesta
 - Le illuminazioni Passage Track 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Passage Track 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.
 - Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.
 - Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

