



Spezifikationen

Material	10274902
Typ der Lichtquelle	GU10
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø80
Einbautiefe (mm)	150,0
Verstellbarkeit	H 359° V -17°/+17°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,5
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	235,0

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit zu erzielen.


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Optisches Zubehör



10280102 BL Ring 44 Black Matt

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290230 Plaster Kit 190X190 - 80 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör