






Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80 en 89 mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.



Specificaties


Materiaal	10275205
Type Lichtbron	GU10
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	1
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø70
Montagediepte (mm)	150,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,5
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Mat
Brutogewicht (g)	180,0

Lichtspreading & Stralingsdiagram




Diagrammen

Optische Accessoires




10280102 BL Ring 44 Black Matt

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

☐ Kies een vereist accessoire